



DOWN CROSS

**Progettiamo e
costruiamo
cappe a flusso
laminare DOWN
CROSS e moduli
a flusso laminare
LAF.**



Vista la sempre maggior richiesta di operare in zone a contaminazione controllata non solo in ambiente chimico farmaceutico ma ora anche per il settore alimentare, dietetico e cosmetico e dato il successo delle nostre realizzazioni nel campo, abbiamo potenziato la produzione di cappe a flusso laminare DOWN CROSS e moduli a flusso laminare LAF.

Siamo in grado di proporVi queste apparecchiature interamente realizzate in acciaio inox AISI 304 o 316L, lucidate a specchio, a bassa emissione sonora, costruite senza viti in vista, facilmente smontabili per una perfetta pulizia e con sistemi modulari onde permettere la massima facilità di installazione. Ogni singola apparecchiatura è corredata di manuale d'uso e manutenzione, certificazione di linearità del flusso, certificazione della Classe ambientale secondo le norme ISO 14644 ed a richiesta del Cliente vengono forniti i protocolli di F.A.T., S.A.T., I.Q. ed O.Q.

La particolare costruzione modulare permette l'inserimento dei moduli LAF e delle cappe a flusso laminare DOWN CROSS attraverso le normali porte senza particolari interventi per il loro posizionamento.



Le nostre apparecchiature possono essere fornite con CERTIFICAZIONE ATEX, secondo la normativa europea, mantenendo tutte le caratteristiche di funzionamento e costruzione, quindi interamente in acciaio inox lucido.

I nostri prodotti possono essere dotati dei seguenti accessori:

Lampade del tipo TEAR DROP.

Strip laterali in plastica trasparente in PVC ANTISTATICO.

Gambe di appoggio in acciaio inox AISI 304 o 316L.

Golfari di sostegno in acciaio inox AISI 304.

Manometro a liquido per controllo intasamento filtro.

Manometro analogico per controllo intasamento filtro.

Pannello elettronico di visualizzazione velocità dell'aria, portata d'aria, pressione impianto.

Filtro assoluto di espulsione aria per controllo depressione sotto cappa.

Batteria di raffreddamento alimentata con fluido termico per il mantenimento delle condizioni termogravimetriche richieste sotto cappa.

Barriere in lexan per protezione operatore.

Pannello remoto con allarmi e lettura dati.



RICHIEDETECI IL CATALOGO COMPLETO
pharma@termoindustriale.it



TERMOINDUSTRIALE S.p.A.

I2069 - Santa Vittoria d'Alba (CN)
Strada Statale 23 I, 80/D
Tel. 0172.479355 - Fax 0172.479242
e-mail: ti@termoindustriale.it
<http://www.termoindustriale.it>